

Профессиональный тестер : ✓ Аккумуляторы 6-12В

✓ Стартеры 12-24В

✓ Цепь альтернатора 12-24В

**Легок в употреблении, точный, сверхскорый,
с интегрированным принтером.**



Тестирование аккумулятора

- ✓ **Тестирует 2 типа свинцовых батарей :**
 - Без обслуживания VRLA/GEL/AGM/герметические
 - Открытые батареи SLI
=> от 7 до 230Ач
- ✓ **Многостандартный**

| | |
|---|--|
| Диапазон теста Норма SAE : Норма DIN : Норма IEC : Норма EN : | от 40 до 2000 А от 25 до 1300 А от 30 до 1500 А от 40 до 2100 А |
|---|--|
- ✓ **Уникальный запатентованный тестер, использующий технологию измерения динамического сопротивления :**
 - **минимальная разрядка батареи**
 - **афишируемый результат - точный и надежный, не искаженный :**
 - поверхностным зарядом (время, обычно требуемое для стабилизации электролита и активной массы перед измерением)
 - помехами от потребителей (фары, различные лампочки...)
 - плохим контактом (окисление клемм / наконечников, разжатые наконечники...)
- ✓ **Тестирование :**
 - **без отсоединения батареи** от автомобиля
 - **или отсоединенной батареи**
- ✓ **Тестирование** может совершаться даже **на сильно разряженной батарее** (начиная с 1,5 В)
- ✓ **Защита против инверсий полярности**
- ✓ **Мгновенный анализ** (результат за 2 секунды)
 - **Вывод данных на жидкокристаллический экран :**
 - Напряжение батареи (1,5В ► 30В)
 - Доступная мощность запуска (реальная или в %)
 - Состояние аккумулятора
- ✓ **Мгновенная распечатка результата** благодаря встроенному принтеру
- ✓ **Автоматическое выравнивание температуры**



Тест стартера

- ✓ **Тестирование напряжения запуска.**

Тестирование цепи альтернатора

- ✓ **Тестирует напряжение холостого хода, напряжение под нагрузкой и колебание тока под нагрузкой**
- ✓ **7 языков :** французский, английский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, японский
- ✓ **Корпус из АБС-пластика** (кислотоустойчив) + защищен против ударов
- ✓ **Питание :** 4 батарейки по 1,5 Вольт в наборе (тип LR6 – AA) для более 800 распечаток
- ✓ **Температурные условия :** от 0°C до 50°C
- ✓ **Допустимое отклонение :** CCA < ± 5% Напряжение ± 0,05%
- ✓ **Поставляется готовый к употреблению:** 4 батарейки, 2 рулона бумаги, пластиковый кейс
- ✓ **Длина кабелей :** 0,75 м
- ✓ **Размеры :** 11 x 4 x 19,5 **Вес :** 420 грамм.
- ✓ **Термобумага** (без чернил)